



## stolní vyvolávací automaty pro zubní panoramatické filmy

### CAWOMAT 2000 IR jednoduchý a praktický

Stolní vyvolávací automat, jehož předností je velmi jednoduchá obsluha. Ke kvalitnímu vyvolání filmu postačí pouhý stisk jednoho tlačítka. **Automat zpracuje až 60 filmů za hodinu, vyvolávací cyklus trvá 137 s při teplotě 33 °C.** (Nevyvolává intraorální filmy.)

K instalaci postačí pouze zásuvka s přívodem elektrického proudu. Vyvolávací roztoky i prací voda jsou do automatu přiváděny z plastových nádob, které tvoří součást automatu. Není třeba žádné trvalé připojení na přívod vody.

Po zapnutí je automat připraven k provozu ve velmi krátkém čase, ohřev vyvolávacích lázní netrvá déle než 7 minut. Speciální systém regenerace s elektronickým měřením délky filmu zajišťuje vysokou stabilitu zpracování i při malém či nepravidelném provozu s dlouhými přestávkami. Automat je vybaven infračerveným sušícím systémem.



#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

rozměry	délka 110 cm, šířka 65 cm, výška 40 cm minimální potřebný rozměr temné komory 165 × 130 cm
hmotnost	prázdný (bez naplněných tanků) 56 kg, připravený k použití 88,5 kg
kapacita tanků	vývojka 0,9 litru, ustalovač 0,9 litru, voda 0,9 litru
objem regener. nádob	5 litrů každá
připojení k síti	230–240 V, 50 Hz, maximální spotřeba energie 1700 W

## DÜRR XR24 PRO

Automat pro vyvolávání všech druhů zubních rentgenových filmů do formátu 24 × 30 cm, tedy i intraorálních. Ovládání listováním v menu na přehledném displeji. Tři nastavitelné doby vyvolávání: „Intra“ 6 minut, „Extra“ 4 min., „Endo“ 2 min. 45 s. Doba ohřevu roztoků cca 20 minut. Teplota vyvolávání 28 °C.

Možnost připojení regenerační jednotky (která je pro kvalitní zpracování filmů naprosto nezbytná) a možnost připojení předsádky pro práci při denním světle.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

rozměry	délka 51 cm, šířka 42 cm, výška 44 cm
hmotnost	prázdný (bez naplněných tanků) 25 kg
kapacita tanků	5 litrů (vývojka i ustalovač)
spotřeba energie	950 W
rozměry regenerační jednotky:	
	32 × 36 × 37 cm, hmotnost 4 kg (prázdná)

#### DOPORUČENÉ CHEMIKÁLIE PRO OBA AUTOMATY:

vývojka Tetenal Roentoroll 25, ustalovač Tetenal Superfix 25 (balení pro 12 × 2,5 litru)

